



FS-9530DN

Solution d'imagerie documentaire

TRAVAILLE FORT.
IMPRIME INTELLIGEMMENT.^{MC}



- Vitesse de production rapide à 51 pages à la minute
- Interface de réseau en équipement de série
- Impression recto version en équipement de série
- Capacité de papier de 1200 feuilles en équipement de série
- Systèmes de traitement du papier et de finition en option
- Impression à hôte USB pour la production pratique de fichiers PDF
- Trousse de sécurité de données en option pour une protection accrue des documents
- Impression protégée et Stockage de travaux
- Produits consommables de longue durée

SPÉCIFICATIONS POUR LA FS-9530DN

SPÉCIFICATIONS DE BASE :

Configuration :	Imprimante monochrome de réseau pour entreprise avec, en équipement de série, l'impression recto verso, deux tiroirs à papier de 500 feuilles et un plateau polyvalent de 200 feuilles. Systèmes de traitement du papier et de finition en option.
Résolution :	600 x 600 ppp; Mode d'impression rapide à 1200; 300 x 300 ppp
Mémoire de l'imprimante :	128 Mo en équipement de série, extensible à 640 Mo avec des modules DIMM DDR à 100 broches; fente pour carte CF (type 1) en équipement de série; disque dur en option
Besoins électriques :	120 V, 60 Hz, 11,4 A
Dimensions :	23,6 po (L) x 25,4 po (P) x 24,2 po (H)
Poids :	150 lb
Cycle maximal d'utilisation :	300 000 pages par mois

SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR :

Processeur/MHz	PowerPC 750FL à 600 MHz
LDP/Émulations acceptés :	PRESCRIBE, PCL 6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, LinePrinter
Polices :	136 polices vectorielles pour KPDL3, 80 polices vectorielles pour PCL 5c/XL, 1 police en mode point
Compatibilité avec Windows ^{MD} :	Windows ^{MC} 95/98/Me/2000/XP/2003
Compatibilité avec Novell ^{MD} :	Novell NetWare ^{MC} 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilité avec Mac :	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilité avec UNIX :	Sun OS 4.1.x, Solaris 2.x, AIX, HP-UX (LPR)
Connectivité/interface :	Interface 10/100BaseTX en équipement de série, USB 2.0 pleine vitesse, parallèle IEEE 1284 bidirectionnelle, hôte USB (pleine vitesse)
Fentes d'extension KU10 LV (2) :	Disque dur en option Interface série IB-11 en option; Interface de réseau IB-23 en option
Protocole accepté :	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Pilote :	Pilote KX pour Windows ^{MD} , PPD pour Mac, PPD pour Linux/UNIX, pilote universel certifié, pilotes pour Windows ^{MD} 64 bits
Interface Web :	Kyocera Command Center
Utilitaires :	KM-NET Admin, KM-NET Viewer, KM-NET Client, KX SpoolCenter, PDF Direct Print, utilitaires PRESCRIBE

ALIMENTATION EN PAPIER :

Sources de papier en équipement de série :	2 tiroirs de 500 feuilles; Plateau polyvalent de 100 feuilles
Format de papier dans les tiroirs :	5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Format de papier du plateau polyvalent :	5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po, A3, A4, A5, B4, B5
Formats spéciaux :	3,5 po x 5,8 po - 11,7 po x 17,7 po
Capacité ordinaire/max. en papier :	1200/4200
Grammage de papier :	Papier à lettre de 16 à 28 lb par les tiroirs à papier Papier à lettre de 13 lb à papier carton de 110 lb par le plateau polyvalent
Supports d'impression :	Papier à lettre, papier recyclé, transparents, étiquettes, enveloppes, papier de grande qualité

IMPRESSION RECTO VERSO EN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

Type :	Impression recto verso intégrée sans empilage
Format de papier dans les tiroirs :	5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po, A4, A5, B5
Grammage du papier :	Papier à lettre de 16 à 21 lb

VITESSES DE PRODUCTION :

Durée de mise en route :	Moins de 60 secondes
Première page imprimée :	Moins de 3,5 secondes
Pages par minute :	51 en format Lettre, 31 en format Légal, 26 en format Registre

OPTIONS DE TRAITEMENT DU PAPIER :

DOUBLE TIROIR À PAPIER : PF-700

Capacité en papier :	2 x 500 feuilles
Grammage de papier :	Papier à lettre de 16 à 28 lb
Format de papier :	5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Dimensions/Poids :	23,0 po (L) x 23,2 (P) x 12,4 po (H)/57,3 lb

PLATEAU DE GRANDE CAPACITÉ : PF-750

Capacité en papier :	3000 feuilles
Grammage de papier :	Papier à lettre de 16 à 28 lb
Format de papier :	8,5 po x 11 po
Dimensions/Poids :	23,0 po (L) x 23,6 (P) x 12,4 po (H)/50,7 lb

FINISSEUSE : DF-710

Capacité d'empilage :	Plateau principal (A) : 3000 feuilles Plateau secondaire (B) : 200 feuilles; Plateau secondaire (C) : 50 feuilles
Format de papier :	Plateau principal (A) : 8,5 po x 11 po - 11 po x 17 po; Plateau secondaire (B) : 5,5 po x 8,5 po - 11 po x 17 po;
Plateau secondaire (C) :	5,5 po x 8,5 po; 8,5 po x 11 po
Grammage de papier :	Papier à lettre de 12 lb à papier carton de 110 lb
Capacité d'agrafage :	50 feuilles : 8,5 po x 11 po; 30 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Position d'agrafe au bord :	3 positions : Supérieur gauche, Inférieur gauche, Reliure centrale
Perforation :	En option : 2 et 3 perforations
Piçure à cheval/PLI :	Dépliant livret en option
Dimensions/Poids :	26,9 po (L) x 22,2 po (P) x 42,8 po (H)/121 lb

MULTI-PLATEAU : MT-710

Nombre de plateaux :	7
Capacité des plateaux :	100 feuilles : 5,5 po x 8,5 po; 8,5 po x 11 po; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po; 11 po x 17 po
Grammage de papier :	Papier à lettre de 17 lb à 21 lb
Dimensions/Poids :	20,1 po (L) x 15,7 po (P) x 18,5 po (H)/22 lb

PERFOREUSE : PH-5A

Format de papier :	8,5 po x 11 po - 11 po x 17 po
Grammage de papier :	Papier à lettre de 17 lb à papier carton de 110 lb
Nombre de perforations :	2 et 3
Poids :	6,6 lb

PLIEUSE POUR LIVRET : BF-710

Capacité de pliage :	1 à 16 feuilles
Capacité :	1 à 3 feuilles : 30 livrets; 4 à 6 feuilles : 20 livrets; 6 à 16 feuilles : 10 livrets
Format de papier :	8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Grammage de papier :	Papier à lettre de 16 à papier carton de 110 lb, une seule feuille pour plus de 20 lb
Dimensions/Poids :	25,7 po (L) x 17,9 po (P) x 10,5 po (H)/46,3 lb

SIMPLE FINISSEUSE : DF-730

Capacité d'empilage :	8,5 po x 11 po - 1000 feuilles 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po - 500 feuilles
Format de papier :	8,5 po x 11 po - 11 po x 17 po
Grammage de papier :	Papier à lettre de 17 à 34 lb
Capacité d'agrafage :	30 feuilles : 8,5 po x 11 po; 20 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Position d'agrafe au bord :	1 position : Supérieur gauche
Dimensions/Poids :	22,0 po (L) x 20,7 po (P) x 36,0 po (H)/55 lb

DISQUE DUR EN OPTION :

Permet l'impression de documents et des fonctions e-MPS : Impression privée, Stockage de travaux, Photocopie rapide, Épreuve et retenue, Boîtes à lettres virtuelles

AUTRES OPTIONS :

Trousse de sécurité de données (C); Mémoire d'imprimante : 128, 256, 512 Mo de mémoire vive (RAM); Trousse d'ajout de finisseuse; Support

PRODUITS CONSOMMABLES :

TK-712 :	40 000 pages imprimées à 5 %
----------	------------------------------

*livrée avec encre sèche pour 20 000 pages imprimées à 5 %. Homologué ISO 19752.



Document Solutions

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques de commerce et les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siège social de Kyocera Mita Canada, Ltée. : 6120 Kestrel Rd. Mississauga, Ontario L5T 1S8
© Tous droits réservés. Kyocera Mita Corporation, 2006.

Code d'article : 855D400056



www.kyoceramita.com/ca